



## 日本ITO KOKI伊藤系列

### 液相自动切换阀



### 伊藤减压阀



### 液相自动切换阀

规格型号	LAX-20C	LAX-20B/LAX-20B-R												
使用气体	LPG (液相液化石油气)													
最大流量	300 kg/h (LPG)													
切换压力	0.05~0.15Mpa													
切换压力误差	0.01Mpa													
最小进口压力 备用侧	(切换压力+ $\Delta P$ )~1.56 Mpa, 压差须低于规定压差条件; $\Delta P$ 值是以下所示: <table border="1" style="margin: 5px auto;"> <tr> <td>Q (流量) Capacity</td> <td>100</td> <td>150</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td><math>\Delta P</math> (Mpa)</td> <td>0.03</td> <td>0.07</td> <td>0.11</td> <td>0.14</td> <td>0.18</td> </tr> </table>		Q (流量) Capacity	100	150	200	250	300	$\Delta P$ (Mpa)	0.03	0.07	0.11	0.14	0.18
Q (流量) Capacity	100	150	200	250	300									
$\Delta P$ (Mpa)	0.03	0.07	0.11	0.14	0.18									
进口、出口尺寸	JIS 20K 20A法兰													
结构面尺寸	275 × 69 (mm)	430 × 70 (mm)												

注: 液相自动切换阀是利用液化石油气的压力差, 针对两组液相钢瓶 (使用侧与备用侧) 进行自动切换, 具有延长钢瓶交换期限, 可不停气交换钢瓶的特点, 是气化器必备的装置; 另有气相自动切换阀供选择。

### 伊藤减压阀

型号	进口压力	出口压力	流量范围	进出连接	出口连接	尺寸
C-10A-1	0.07~1.56Mpa	2.3~3.3Kpa	6.6~10Nm <sup>3</sup> /h	RC 1/2"	3/4" 螺纹	206
C-20-1			13~20 Nm <sup>3</sup> /h	JIS20k 15A 法兰	1" 螺纹	280
GL-50-1			34~50 Nm <sup>3</sup> /h	JIS20k 25A 法兰	1", 1 1/4" 螺纹	365
CM-100	0.1~1.56Mpa	0.057~0.83Mpa	20~30 Nm <sup>3</sup> /h	JIS20k 15A 法兰	JIS20k 15A 法兰	215
GM-16A			45~70 Nm <sup>3</sup> /h	JIS20k 20A 法兰	JIS20k 20A 法兰	300
GM-21A			65~100 Nm <sup>3</sup> /h	JIS20k 25A 法兰	JIS20k 25A 法兰	385
C-20-2	0.025~0.1Mpa	2.3~3.3Kpa	20~30Nm <sup>3</sup> /h	JIS20k 15A 法兰	1" 螺纹	280
GL50-2			34~50Nm <sup>3</sup> /h	JIS20k 25A 法兰	1", 1 1/4" 螺纹	365
G-32A-2			66~100 Nm <sup>3</sup> /h	JIS20k 25A 法兰	1", 1 1/2" 螺纹	420
SGX-15	1.0~30Kpa	0.5~20KPA	12~24 Nm <sup>3</sup> /h	1/2" 螺纹	1/2" 螺纹	66
SGX-20			22~42 Nm <sup>3</sup> /h	3/4" 螺纹	3/4" 螺纹	85
SGX-25			42~80 Nm <sup>3</sup> /h	1" 螺纹	1" 螺纹	105
SGX-50			171~323 Nm <sup>3</sup> /h	2" 螺纹	2" 螺纹	220

温馨提示: 产品所列有限, 如需了解更多请直接与我司联系或登陆网站索取资料!