



## 日本KAGLA神乐系列



### 电热式气化器

型 号	EV-50REX	EV-100REX	EV-200REX	EV-300REX	EV-500REX
气化能力	50 kg/h	100 kg/h	200 kg/h	300 kg/h	500 kg/h
使用气体	LPG (液相液化石油气)				
热源	种类	电三相 AC380V 50/60Hz			
	电加热棒	8 kW	16 kW	32 kW	48 kW
温水温度控制范围	65 ~ 75 °C				
温度保护开关设定温度	90°C				
安全阀设定压力	1.77 MPa				
连接口径	液入口	JIS20K 20A 法兰			JIS20K 25A 法兰
	气体出口	JIS20K 25A 法兰			JIS20K 40A 法兰
	电源引入口	G 1			G 1 • 1/4

### 液相自动切换阀

型 式	LR-SF	LR-LA	
使用气体	LPG (液相液化石油气)		
流 量	100%丙烷时	最大 300KG/H	最大 900KG/H
	30%丙烷或以下时	最大 150KG/H	最大 300KG/H
切换压力	I型:0.05-0.22Mpa	I型 0.05~0.18MPa	
液体入口尺寸	JIS20K 20A	JIS20K 25A	
气相出口尺寸	JIS20K 20A	JIS20K 25A	
外形尺寸	宽 (mm)	215	260
	高 (mm)	425	420
	纵长 (mm)	195	225
大约重量 (kg)	13	14	

温馨提示: 产品所列有限, 如需了解更多请直接与我司联系或登陆网站索取资料!